

Abris 40 Select



Souple et fiable, l'Abri 40 Select vous séduira par son rapport qualité/prix exceptionnel.

Installation simple grâce au piétement amovible ou à fixer. Système de tension par ressorts à spirale et cables en acier.

Les pièces de fonderies ainsi que les profilés sont laqués selon le Label EAA/QUALICOAT.

**Garantie
5 ans**



Galon



Votre installateur conseil

Abris 40 Select



Caractéristiques

Largeur maxi : **4770 mm**
 Projection maxi : **2 x 2000 mm**
 Visserie : **Inox**
 Bras : **Doubles cables**
 Commande : **Maneuvre manuelle**
 Toile : **ORCHESTRA**
 Options : **Toile micro perforée Sunworker ou Soltis**
Toile R&H 360 grs m²
Motorisation et automatismes
Auvent de protection

COULEUR
CODE RAL Blanc 9010

 **DICKSON®**
innovative textiles for your world



Largeur minimale réalisable

Avancée	1250	1500	1750	2000
4 Bras	1m61	1m84	2m09	2m33

Tableau des Classes de la norme EN 13561

Résistance au vent	Classe Beaufort	Vitesse du vent
0	-	-
1	4	Jusqu'à 28 km/h Vent faible
2	5	Jusqu'à 38 km/h Vent moyen
3	6	Jusqu'à 49 km/h Vent fort

Classe de Résistance selon Norme CE NF EN 13561

Avancée du Store	Largeur du Store		
	de 0 à 2401 mm	de 2401 mm à 3850 mm	de 580 mm à 4760 mm
1500		Classe 3	Classe 2
2000			Classe 1