

Abris 80 Design



Robuste et aux dimensions exceptionnelles avec 36 m² de surface couverte.

Installation simple grâce au piétement amovible, à fixer ou à sceller. Système de tension par ressorts à spirale et câbles en acier.

Les pièces de fonderies ainsi que les profilés sont laqués selon le Label EAA/QUALICOAT.

**Garantie
5 ans**




Galon



Votre installateur conseil

Abris 80 Design



Pied à sceller



Caractéristiques

Largeur maxi : **5880 mm**
 Projection maxi : **2 x 3000 mm**
 Visserie : **Inox**
 Bras : **Doubles cables gainés**
 Commande : **Treuil avec manivelle 1400 mm**
 Pose : **Mats en acier 80 x 40, piétement amovible à sceller ou à fixer.**
 Toile : **ORCHESTRA**
 Options : **Toile micro perforée Sunworker ou Soltis**
Toile R&H 360 grs m²
Motorisation et automatismes
Auvent de protection

COULEUR
 CODE RAL Blanc 9016


DICKSON®
innovative textiles for your world

somfy

Largeur minimale réalisable

Avancée	1500	2000	2500	3000
4 Bras	1840	2330	2830	3330

Tableau des Classes de la norme EN 13561

Résistance au vent	Classe Beaufort	Vitesse du vent
0	-	-
1	4	Jusqu'à 28 km/h Vent faible
2	5	Jusqu'à 38 km/h Vent moyen
3	6	Jusqu'à 49 km/h Vent fort

Classe de Résistance selon Norme CE NF EN 13561

Largeur du Store				
Avancée du Store	de 0 à 2400 mm	de 2401 mm à 3850 mm	de 3580 mm à 4720 mm	de 4721 mm à 5880 mm
1500	Classe 3		Classe 2	
2000				
2500				
3000				
			Classe 1	