	Conre				
Nbre de laises	2	3	4	5	
Largeur de toile	2310	3480	4650	5820	
Largeur hors tout	2450	3620	4790	5960	

		Qtité de bras 0800				
	1500	2	2	2	2	
	1750	2	2	2	2	et 4 6m
_	2000	2	2	2	2	3 et de 6
ée	2250		2	2	2	
Avancée	2500		2	2	2	té de délà
Š	2750		2	2	2	Possibilité bras au dé
,	3000		2	2	2	SSi
	3250			2	2	Poss bras
	3500			2	2	


Motorisation: SOMFY OREA RTS

Particularité : gouttière intégrée à la barre de charge

galets de déroulage de toile à l'intérieur du auvent supports de bras avec réglage en hauteur des coudes

Option: SOMFY SUNEA IO Eclairage Firelight

Loidinago i nongin
205
267



Semi-coffre						
2 3 4 5						
2310 3480 4650 5820						
2450 3620 4790 5960						


Qti	1			
2	2	2	2	
2	2	2	2	t 4 m
2	2	2	2	3 et 4 de 6m
	2	2	2	de ;
	2	2	2	řé c dél
	2	2	2	Possibilité de 3 et 4 bras au délà de 6m
	2	2	2	SSi as
		2	2	Po
	,	2	2	1


Motorisation: SOMFY OREA RTS

gouttière intégrée à la barre de charge

galets de déroulage de toile à l'intérieur du auvent supports de bras avec réglage en hauteur des coudes

Option: SOMFY SUNEA IO Eclairage Firelight





Monobloc						
2	3	4	5			
2310	3480	4650	5820			
2410	3580	4750	5920			

Qti				
2	2	2	2	
2	2	2	2	t 4 Sm
2	2	2	2	3 et de 6r
	2	2	2	àc
	2	2	2	té c dél
	2	2	2	Possibilité de 3 et 4 bras au délà de 6m
	2	2	2	ssi as a
		2	2	Po
	_	2	2	

Motorisation: SOMFY ALTUS RTS

gouttière intégrée à la barre de charge

supports de bras avec réglage en hauteur des coudes

Option : SOMFY SUNEA IO Eclairage Firelight

