


STORES COFFRES

Rubis



Un store coffre haut de gamme : perfection des lignes, richesse exceptionnelle des tissus, haute technologie...
Et si la perfection s'appelait Rubis ?


Système de réglage avec dispositif " anti-soulèvement " et moteur électrique. Le coffre protège votre armature et permet aux teintes de la toile de conserver toute leur fraîcheur. Avec de nouvelles joues en aluminium laquées et une nouvelle sous-face, le store Rubis a tout pour assurer et vous rassurer.



- GROUPES DE TOILES, TOUTS MARQUISES AIDE À LA POSE ET AIDE À LA VENTE
- STORES COFFRES : On'x Lux Volant, On'x Lux, Quartz, Ambre, Rubilux, Rubis, Topaze, Grenat On'x, Protect Side
- STORES TERRASSES : Grenat On'x Lux, Grenat On'x, Grenat Jade Lux, Grenat Jade Agate Perle, Agate Jade
- STORES CASSETTES : Perle Volant, Perle Plus, Perle, Jade, Loggia
- PERGOLAS
- STORES VÉRANDAS : 1 module, 2 modules, 3 modules, 4 modules
- RISE-SOLEIL ORIENTABLES : B50 à câbles, B50 à coulisses
- VERTICOFFRES : Coffre 120, Coffre 93, Coffre 73, Coffre 63
- STORES FENÊTRES : Projection, Conducteur-Coulisses
- STORES BANNETTES : Projection, Conducteur
- STORES CORBEILLES
- TOILES CONFECTIONNÉES et INSCRIPTIONS
- ÉQUIPEMENTS : moteurs, automatismes, accessoires, bon de retour, conditions générales de vente

STORES COFFRES

Rubis




Équipement standard




- Coloris armature :** laquée RAL 9016 Blanc
RAL 1015 Sable
- Type de commande :** par moteur SOMFY radio SUNEa io avec télécommande portable 1 canal Pure io
- Articulation des bras :** aluminium moulé laqué, munie d'une chaîne à rouleaux guidée (Norme ISO 606 DIN 8187) avec cache-chaîne en position ouverte du store, support de bras avec dispositif anti-retournement
- Visserie :** en Inox
- Lyre :** support de lyre en aluminium laqué avec berceau de lyre en polymère technique
- Supports de pose :** en aluminium laqué Pose de FACE ou pose PLAFOND
- Tube Porteur :** acier galvanisé laqué 50 mm x 30 mm
- Tube d'enroulement :** ø 78 mm rainuré ép. 1,25
- Barre de charge :** autobloquante
- Coffre :** modulable en aluminium extrudé composé d'un profil supérieur, profil inférieur et d'une barre de charge
- Toile :** groupe A - groupe B - choix de coloris illimité


Schémas d'encombrement :



Pose face



Pose plafond



Pose plafond avec profil mural

Caractéristiques

- Largeur :** de 1880 mm à 7100 mm en une seule partie
de 7101 mm à 13000 mm en 2 parties prémontées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place
de 13001 mm à 17700 mm en 3 parties prémontées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place
- Avancée :** 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm
- Inclinaison :** fixe réglable manuellement de 10° à 55°

Équipements optionnels



- Types de commande :**
 1. Manœuvre par treuil & manivelle décrochable (limité à largeur 5950 mm) (-)
 2. Manœuvre par moteur filaire à commande de secours
 3. Moteur filaire SLT
- Laquage RAL :** selon nuancier RAL Marques Color (+), coloris sablés Po ou fine structure FS
- Lambrequin :** amovible. Hauteur 220 mm. Livrable en 5 découpes. Coloris au choix avec galon assorti
- Profil mural :** l'ensemble protège efficacement la toile des intempéries et de la pollution atmosphérique

Nuancier RAL Marques Color



Coloris Sablés Po



Coloris Fine structure FS



Autres coloris sur demande.

Automatismes



Capteur vent io



Capteur soleil io



Télécommande EASYSUN io



Capteur vent eolis 3D io