


STORES COFFRES

Rubilight




Un store Rubis avec système d'éclairage intégré, écologique et économique pour ajouter de la couleur à votre façade. Pensez au store qui se joue de la nuit, avec une palette de couleurs infinie.

Ce store est équipé de 4 bandes de Leds de couleurs directement intégrées à la sous-face dont une tournée vers la toile pour créer vos ambiances douces, colorés ou vives à souhait. Le Rubilight est commandé par la télécommande LightyColor, avec une maîtrise parfaite de l'intensité lumineuse et du choix du coloris.



STORES COFFRES

Rubilight




Équipement standard



- Coloris armature :** laquée RAL 9016 Blanc
RAL 1015 Sable
- Type de commande :** par moteur Somfy radio SUNEa io avec télécommande EASYSUN io
- Articulation des bras :** aluminium moulé laqué, munie d'une **chaîne à rouleaux** guidée (Norme ISO 606 DIN 8187) avec cache-chaîne en position ouverte du store, support de bras avec dispositif anti-retournement
- Visserie :** en Inox
- Lyre :** support de lyre en aluminium laqué avec berceau de lyre en polymère technique
- Supports de pose :** en aluminium laqué
Pose de FACE ou pose PLAFOND
- Tube Porteur :** acier galvanisé laqué 50 mm x 30 mm
- Tube d'enroulement :** ø 78 mm rainuré ép. 1,25 autobloquante
- Barre de charge :** modulable en aluminium extrudé composé d'un profil supérieur, profil inférieur et d'une barre de charge
- Coffre :** 4 bandes de leds intégrées à la sous-face du coffre, avec une télécommande LightyColor. Les Leds n'émettent ni chaleur, ni infrarouge, ni ultraviolet, ni UV et sont l'assurance d'un éclairage environnemental et économique avec une durée de vie de 50 000 heures. L'éclairage par Leds est agréé par les ophtalmologistes français.
- Éclairage io :** 
- Toile :** groupe A - groupe B
choix de coloris illimité

Schémas d'encombrement :



Pose plafond avec profil mural

Caractéristiques

- Largeur :** de 1880 mm à 7100 mm en une seule partie
de 7101 mm à 13000 mm en 2 parties prémontées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place
de 13001 mm à 17700 mm en 3 parties prémontées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place
- Avancée :** 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm
- Inclinaison :** fixe réglable manuellement de 10° à 55°

Équipements optionnels



- Types de commande :** 1. Manœuvre par moteur filaire à commande de secours
2. Moteur filaire SLT
- Laquage RAL :** selon nuancier RAL Marques Color (+) coloris sablés Po ou Fine Structure FS
- Lambrequin :** amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm coloris au choix avec galon assorti
- Profil mural :** l'ensemble protège efficacement la toile des intempéries et de la pollution atmosphérique

Nuancier RAL Marques Color



Coloris Sablés Po



Coloris Fine structure FS



Autres coloris sur demande.

Automatismes io



Capteur vent io



Capteur soleil io



Télécommande EASYSUN io



Capteur vent eolis 3D io